

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DI PORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per INFO rivolgersi al
concessionario

**Open Elegance
Line**

**Open Classic
Line**

Tiller Line

**Sun Deck
Classic Line**

**Cruiser
Line**



IMBARCAZIONI IN VETRORESINA



Selva Marine





Open Elegance Line

1 MODELLO da **5,7** m

P. 3



Open Classic Line

2 MODELLI di **5,3** e **5,6**m

P. 5



Tiller Line

3 MODELLI da **4** a **4,8**m

P. 8



Sun Deck Classic Line

3 MODELLI di **5,7**m, **6,7**m e **7**m

P. 12



Cruiser Line

3 MODELLI da **5,9** a **7,1**m

P. 18



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
550	232	620	7

MODELLO **D.5.6**



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
527	210	480	6

Modello	D.5.6	D.5.3
Lunghezza (Lmax) cm	550	527
Larghezza (Bmax) cm	232	210
Altezza di costruzione	113	95
Peso Kg circa	620	480
Potenza max. applicabile Kw (CV)	85 (115)	58,8 (80)
Potenza consigliata CV	60/100	40/60
Portata persone	7	6
Versione gambo motore	Lungo	Lungo
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore)	775	690
Categoria di progettazione norme CE	C	C

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **Open Classic Line**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

(1)= Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, volante in acciaio inox, telecomando monoleva, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, sportello con serratura, pannello elettrico con interruttori, sedile anteriore con cuscino più cuscino poggiaschiena.

La **Selva S.p.A.** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

DOTAZIONI

Modello	D.5.6	D.5.3
Installazione motore	S	S
Impianto elettrico completo	S	S
Contagiri	S	S
Consolle completa (1)	S	S
Luci di navigazione	0	0
Bussola	0	0
Tasche laterali portaoggetti	S	0
Panca di poppa	S	S
Sedile di guida con schienale e comparto sottostante	S	S
Pulpito di prua acciaio inox	S	S
Gavone ancora autosvuotante con coperchio	S	S
Salpa ancora	S	S
Salpa ancora elettrico	0	0
Pompa di sentina	S	S
Bitte acciaio inox	S	S
Anelli ormeggio acciaio inox	S	S
Cuscineria completa	S	S
Prolunga prendisole di prua con cuscineria	S	S
Supporto per tavolo	S	S
Telo ormeggio	0	0
Tendalino parasole	0	0
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello	0 - 90 lt	0 - 55 lt.
Scaletta pieghevole inox	0	0
Timoneria idraulica	0	0
Serbatoio acqua con impianto doccia	0 - 50 lt.	0 - 50 lt.

S = Standard 0 = Optional